FICHE TECHNIQUE

TURBO SPEED

Nettoyant surpuissant prêt à l'emploi

PRESENTATION

Solvant, nettoyant, dégraissant, désinfectant, ininflammable pour éliminer les graisses, huiles, encres, peintures à l'huile, etc...

Ce produit assure l'attaque et la dispersion des souillures de toutes origines.

Applicable sur les surfaces métalliques, sols, murs, caoutchouc et matériaux synthétiques, etc. …

Ses composants préservent les surfaces métalliques.

Ne pas utiliser sur le verre et l'aluminium.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

En spray :
Vaporiser **TURBO SPEED** et laisser éventuellement agir en cas de fortes salissures.
Essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.

En lavage sols :
S'utilise en dilution entre 2 et 5% dans l'eau selon salissures.

CARACTERISTIQUES

Aspect:	Liquide jaune fluorescent
Parfum:	Odeur solvanté
Composition:	Mélange de tensioactifs, sels alcalins, hydroxyde de sodium, séquestrants, conservateur, butyglycol, acétone.
pH:	12.7 ± 0.5
Densité:	1.017 ± 0.05g/cm^3
Viscosité:	< 500 cps

STOCKAGE - MANIPULATION

Conserver hors de portée des enfants.

Stocker dans un local frais.

Ne pas gerber sur plus de trois hauteurs de jerrycans.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

En cas d'usage prolongé, l'utilisation de gants et le port de lunettes sont conseillés.

LEGISLATION

Conforme au décret et à l'arrêté concernant les produits de nettoyage du matériel en contact avec les denrées alimentaires.

Biodégradable à plus de 90%

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy.
Tél : 03.83.32.36.36

C - Corrosif

R35 : Provoque de graves brûlures

S1/2 : Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

S24/25 : Eviter le contact avec les yeux.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

I.D CHIMIE – 26 RUE CHARLES PETIT – BP 70056 – 59612 FOURMIES CEDEX – Tél. : 03.27.56.16.03 – Fax : 03.27.60.78.45
3361 – JANVIER 2006 MODIFIE JUIN 2006